

GROPVAGN



Gropvagnen som underlättar arbetet i smörjgropar och andra servicegropar.

Gropvagnen är steglöst hög och sänkbar vilket ger rätt arbetshöjd oberoende av gropens djup eller höjden på fordonets underrede. Med vagnen når du överallt under bilen.

Vagnen är tryckluftsdreven med kapacitet att snabbt och smidigt lyfta en person samt verktyg. Som standardutrustning ingår verktygshylla, uttag för tryckluftsverktyg, broms samt klämskydd.

Teknisk data för Gropvagn typ A4

Lyfthöjd max	700 mm
Lyfthöjd min (nedfälld)	230 mm
Total längd	1270 mm
Total bredd	950 mm
Plattformens längd	1260 mm
Plattformens bredd	840 mm
Spårviddsvariabel	840 - 1140 mm
Lyftkapacitet vid 10 bar	ca 175 kg
Truckluftsmatning	via spiral
Ytbehandling	pulverlack
Vikt	100 kg

Klämskydd bestående av kontaktskena i plattformens underkant.
Verktygshylla följer med plattformens rörelser

FUMEX®

Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden
Skellefteå: Tel. 0910-361 80, Fax 0910-130 22
www.fumex.se info@fumex.se