

FILTER



SF

Bärbart svetsrökfilter för tillfälliga arbetsplatser



FUMEX
PURE ADVANTAGE



Två motorer ger överlägsen prestanda och effektivitet

FUMEX SF - Bärbart svetsfilter för tillfälliga arbetsplatser där behovet av hög avskiljningsgrad är stort.

FUMEX bärbara filter för svetsrök är ett komplett program i 2 storlekar, serie 150 och 300.

Svetsrök innehåller stora mängder av mycket små, skadliga partiklar. FUMEX filter SE har därför mycket hög avskiljningsgrad.

Modeller



SF 150S

Kompakt instegsmodell för svetsarbete vid tillfälliga arbetsplatser. Den är lätt att hantera och tar liten plats i t ex servicebil.

- Luftflöde: ca 150 m³/h
- Filter: 0,95 m², 3 skikt / cellulosa / mikroglas / cellulosa
- Filterklass: H13 enligt EN1822 = avskiljningsgrad >99,95% MPPS (Most penetrating particle size)
- Max vakuüm: >21 kPa
- Motor: ca 1000 W
- Finns i två varianter, 115 V och 230 V



SF 300SE

Utvecklad för mer krävande applikationer. SF300 har dubbla motorer vilket ger ett effektivt grundflöde och vid behov ett forceringsflöde.

- Luftflöde: ca 160 / 280 m³/h (2 hastigheter)
- Filter: 2 m², 3 skikt / cellulosa / mikroglas / cellulosa
- Filterklass: H13 enligt EN1822 = avskiljningsgrad >99,95% MPPS (Most penetrating particle size)
- Max vakuüm: >21 kPa
- Motor: 2 x 1000 W
- Indikeringslampa för filterbyte
- Funktion: 2 hastigheter för lätt/tung svetsning
- Finns i två varianter, 115 V och 230 V



SF 300SE/A

Utrustad med tånggivare som placeras på svetsens jordkabel för automatiskt start/stopp av filtret.

- Luftflöde: 280 m³/h
- Filter: 2 m², 3 skikt / cellulosa / mikroglas / cellulosa
- Filterklass: H13 enligt EN1822 = avskiljningsgrad >99,95% MPPS (Most penetrating particle size)
- Indikeringslampa för filterbyte
- Max vakuüm: >21 kPa
- Motor: 2 x 1000 W
- Finns i två varianter, 115 V och 230 V

Tillbehör & utbytesfilter



TM 180

Trattmunstycke på magnetfot.
Med Ø180 mm konisk tratt.



SM 220

Spaltmunstycke på magnetfot.
Med 220 mm bred spalthuv.



FGH 300

Hållare till gasfilter, passar SF 300
modellerna. Kompletteras med
gasfilter kol FG 300 (6 kg).

Utbytesfilter

SF 150 – FS-150

SF 300 – FSE-300

SF 300 – gasfilter

FG 300 (6kg)

TEKNISK DATA	SF 300SE/A	SF 300SE	SF 150S
Luftflöde m ³ /h	280	280 / 160	150
Filterklass (EN 1822)	H13	H13	H13
Filterarea m ²	0,95	2	2
Avskiljningsgrad % MPPS	99,95	99,95	99,95
Max vakuum kPa	21	21	21
Motoreffekt W (1-fas, 220 V, 50 Hz)	2×1000 (1-hast)	2×1000 (2-hast)	1000 (1-hast)
Yttermått mm (L×H×B)	600×220×330	600×220×330	Ø400×500
Vikt kg	19	18	12
Slang	Ø50 mm, 3,75 m	Ø50 mm, 3,75 m	Ø45 mm, 3,75 m
Frekvens Hz	50	50	50
Spänning modell /115	115 V	115 V	115 V
Spänning modell /230	230 V	230 V	230 V
Elkabel m	5	5	5

PUNKTUTSUG · AVGASUTSUG · FLÄKTAR · FILTER · DRAPERIER · STYRAUTOMATIK

FUMEX

G:a Burträskvägen 48, 931 92 Skellefteå • Telefon: 0910-361 80 • E-post: info@fumex.se

www.fumex.se